

Leistungsdeklaration		DoP HEAT 18					
Heizungstyp und Modelle von	HEAT 18		 COZY HEAT OÜ Harku tee 7, 76901, Harku vald, Estland 				
	COZY 18; COZY 18-TW; COZY 18 O; COZY 18 O-TW; COZY 18 SW; COZY SW 18-TW; COZY 18 OG; COZY OG 18-TW; COZY 18 QUATTRO; COZY 82 QUATTRO -TW;						
Einsatzbereich Festbrennstoff	Saunaöfen mit Dauerbeheizung						
Das Produkt entspricht den folgenden Normen	Die Produkte wurden nach den in der Norm EN 15821:2010 und der deutschen Verordnung BImSchV, 26.01.2010 DIN EN 13240, Stufe 2 beschriebenen Methoden geprüft						
Benannte Stelle (ID-Nr.)	TÜV SÜD Industrie Service GmbH; Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland (0036)						
Leistungsdeklaration							
Charakteristisch		Resultante	Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien				
<table border="1"> <tr><td>von der Oberfläche der Heizsteine bis zur Decke</td></tr> <tr><td>an den Seiten</td></tr> <tr><td>vorne (von der Herdtür)</td></tr> <tr><td>hinten</td></tr> </table>	von der Oberfläche der Heizsteine bis zur Decke	an den Seiten	vorne (von der Herdtür)	hinten		1340 mm	EN 15821:2010 BImSchV, 26.01.2010 DIN EN 13240 Stufe 2
	von der Oberfläche der Heizsteine bis zur Decke						
	an den Seiten						
	vorne (von der Herdtür)						
hinten							
		230 mm					
		500 mm					
		230 mm					
Brandschutz (Gefahr für Materialien in der Nähe bei Entzündung)		Test bestanden 1)					
Kraftstoff Emissions		Test bestanden					
Oberflächentemperatur		Test bestanden 2)					
Ausscheidung gefährlicher Verbindungen		NPD					
Reinigungstest bestanden		Test bestanden					
Rauchgastemperatur am Kaminausgang *		234 °C					
Mechanische Haltbarkeit Bestanden		Test bestanden					
Heizleistung		10,1 kW					
CO-Emission (%) bei 13 % O ₂ -Gehalt		0,093%					
Gesamtwirkungsgrad		81,3%					
Zug*		12 Pa					
Die Holzmenge beim Anzünden und die Zugabemenge beträgt		5,1 kg					
Die Öffnung der Aschenlade nach dem Aufheizen beträgt		2 mm					
Haltbarkeitstest bestanden		Test bestanden					
Erzeugte Rauchgasmasse*		9,1 g/s					
* Ofentür geschlossen NPD= Indikator nicht bestimmt 1) Das Heizgerät darf nur auf einem Fußboden oder Sockel aus nicht brennbarem Material installiert werden 2) Zum Öffnen der Ofentür und der Ascheschublade ist ein Handhitzeschutz enthalten							
Tallinn, Estland 01.12.2020		Voldemar Nellis CEO / Geschäftsführer					

